

# CLASSIC 2.0 Line



## Moduli speciali

Special units - Mobilier special  
Spezialmodule - Modulos especiales



AT-EN

**DIMENSIONI MODULO - MODULE DIMENSIONS - DIMENSIONS DU MODULE  
MODULABMESSUNGEN - MEDIDAS MODULARES**



**Linea 335**

↑ H 890/925 mm

→ W 335 mm

↗ D 670 mm



**Linea 670**

↑ H 890/925 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm



**Linea 1005**

↑ H 890/925 mm

→ W 1005 mm

↗ D 670 mm

105

Disponibile modulo con altezza 105 cm  
Available module with height 105 cm  
Module disponible avec une hauteur de 105 cm  
Erhältliches Modul mit einer Höhe von 105 cm  
Módulo disponible con altura de 105 cm



Piedino regolabile in altezza dall'interno.  
Height-adjustable feet from the inside.  
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.  
Höhenverstellbaren Füße von innen.  
Pies regulables en altitud desde el interior.



## Terminali di distribuzione

- 1 Piana, basamento e struttura in robusta lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata a polvere epossidica, particolarmente indicata per la protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici aggressivi.
- 2 Rivestimento piana in NBR (nitrile butadiene) per uno spessore di 2 mm, ideale per l'alta resistenza ai carburanti.
- 3 Piedino regolabile interno/esterno ad ampia escursione (35mm) che permette il corretto allineamento del modulo.

## Distribution terminals

- 1 Worktop, structure and base made with sturdy electro-galvanised sheet steel, painted with epoxy powder, especially suited for protection against corrosion and aggressive chemical agents.
- 2 2 mm NBR (nitrile butadiene) worktop coating, ideal for its high resistance to fuels.
- 3 Wide range (35mm) adjustable internal/external foot to align the unit correctly.

## Terminal de distribution

- 1 Surface plate, structure et base en tôle d'acier électrozincgué robuste et revêtement époxy, idéale pour la protection contre la corrosion et les agents chimiques agressifs.
- 2 Revêtement de la surface plate en NBR (nitrile butadiène) de 2 mm d'épaisseur, idéal pour une résistance élevée aux carburants.
- 3 Pied interne/externe réglable très extensible (35 mm) qui permet l'alignement correct du module.

## Schubladenschränke

- 1 Arbeitsfläche, Struktur und Boden aus stabilem, galvanisch verzinktem und epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, besonders geeignet zum Schutz vor Korrosion und aggressiven chemischen Stoffen.
- 2 Arbeitsfläche mit 2 mm dicker Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadien), besonders beständig Kraftstoffen gegenüber.
- 3 Einstellbarer interner / externer Fuß mit großem Hubbereich (35 mm), der die korrekte Ausrichtung des Moduls ermöglicht.

## Terminal de distribucion

- 1 Plana, estructura y base de chapa de acero electrocincada resistente y pintada con polvo epoxi, especialmente indicada para proteger de la corrosión y de los agentes químicos agresivos.
- 2 Revestimiento plano de NBR (nitrilo-butadieno) con un espesor de 2 mm, ideal para la alta resistencia a los carburantes.
- 3 Pie regulable interno o externo de amplio recorrido (35 mm) que permite alinear correctamente el módulo.

## OPTIONALS

	OIL			AIR			ELECTRIC	
	Ø	m/ft		mm	m/ft		mm <sup>2</sup>	m/ft
	3/8"	10/32		8	10/32		1	15/50
	1/2"	10/32					1,5	10/32
	AIR							
	1/2"	10/32						


Allestimenti possibili con avvolgitori Olio/Antigelo/Lavavetri/Fluidi Esausti/Elettrici/Aria compressa su richiesta - Available Options with Winder Oil / Antifreeze / Washer / Liquid / Electric Fluid / Compressed Air on Request - Arrangements possibles rouleaux Huile / Antigel / Window Cleaner / fluides Epuisée / électrique / air comprimé à la demande - Anordnungen möglich Walzen Öl / Frostschutz- / Fensterputzer / Fluids Erschöpft / Elektro / Druckluft auf Anfrage - Arreglos posibles carretes de aceite / anticongelante / Limpieza de ventanas / Fluidos Agotada / eléctrico / de aire comprimido en la demanda.



N°	Code	Quantity
1	AT-EN-D90/05	2
2	AT-EN-D90/3AVV	1
3	AT-EN-WS1340-TD	1
4	AT-EN-PE2	1

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm




**Composition A**



N°	Code	Quantity
1	AT-EN-D90/05	1
2	AT-EN-D90/5AVV	1
3	AT-EN-WS1340-TD	1
4	AT-EN-PE2	1

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm




**Composition B**



N°	Code	Quantity
1	AT-EN-D90/05	1
2	AT-EN-D90/3AVV	1
3	AT-EN-WS2010-TD	1
4	AT-EN-PE3	1
5	AT-EN-M90/1.5	1

→ W 2010 mm

↗ D 670 mm




**Composition C**



N°	Code	Quantity
1	AT-EN-D90/3AVV	2
2	AT-EN-D90/TD	1
3	AT-EN-WS2010-TD	1
4	AT-EN-PE3	1
5	AT-EN-M90/1	1

→ W 2010 mm

↗ D 670 mm



**Composition D**



## Terminale di distribuzione

- Configurabile su richiesta del cliente.
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Dotato di prese elettriche interbloccate 230 V e 400 V.
- Avvolgitori per olio, antigelo, lavavetri, aria compressa e elettrici.
- Predisposto per l'inserimento di un avvolgitore per l'aspirazione di olio esausto.
- Sistema ADMIRAL per monitoraggio dei fluidi, con pistole per la distribuzione salvagocce.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento (escursione da 0 a 35 mm).

## Distribution terminal

- Configurable on request.
- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Equipped with 230V and 400 V interlocked electrical outlets.
- Hose reels for oil, antifreeze, windshield cleanser, compressed air and electric.
- Prepared for the insertion of a hose reel for the suction of waste oil.
- ADMIRAL fluid monitoring system, with supply guns for drip distribution.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor (excursion from 0 to 35 mm).

## Terminal de distribution

- Configurable sur demande.
- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Équipé de prises électriques enchevêtrés 230 V et 400 V.
- Enrouleur pour huile, antigel, lave-glace, air comprimé et électricité.
- Prédisposé pour l'insertion d'un enrouleur pour l'aspiration d'huile usées.
- Système de gestion informatique pour le contrôle des fluides, avec pistolets anti-gouttes.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct de terminale sur le sol (réglage de 0 à 35 mm).

## Versorgungsterminal

- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.
- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Ausgestattet mit 230V und 400 V verriegelte Steckdosen.
- Aufwickler für Öl, Frostschutzmittel, Windschutzscheibenreiniger, Druckluft und elektrische Teile.
- Bereit fuer die installation eines Altölabsaugungsschlauchaufroller.
- ADMIRAL-Flüssigkeitsüberwachungssystem, mit Pistolen mit Abtropfschutz zur Verteilung.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung des Terminals auf dem Boden (Bereich von 0 bis 35 mm).

## Terminal de distribucion

- Personalizable segun demanda del cliente.
- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Con tomas de corriente electrica con dispositivo de enclavamiento 230 V y 400 V.
- Enrolladores para aceite, anticongelante, limpiacristales, aire comprimido y cables eléctricos.
- Preparado para la integracion con un enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Sistema ADMIRAL para el control de fluidos, con pistolas para la distribución antigoteo.
- Pies regulables en altitud para permitirr el correcto posiccionamiento del terminal al suelo (se puede subir o bajar hasta 35 mm).



## Terminale di distribuzione

- Configurabile su richiesta del cliente.
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Dotato di prese elettriche interbloccate 230 V e 400 V.
- Avvolgitori per olio, antigelo, lavavetri, aria compressa e elettrici.
- Predisposto per l'inserimento di un avvolgitore per l'aspirazione di olio esausto.
- Sistema ADMIRAL per monitoraggio dei fluidi, con pistole per la distribuzione salvagocce.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento (escursione da 0 a 35 mm).

## Distribution terminal

- Configurable on request.
- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Equipped with 230V and 400 V interlocked electrical outlets.
- Hose reels for oil, antifreeze, windshield cleanser, compressed air and electric.
- Prepared for the insertion of a hose reel for the suction of waste oil.
- ADMIRAL fluid monitoring system, with supply guns for drip distribution.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor (excursion from 0 to 35 mm).

## Terminal de distribution

- Configurable sur demande.
- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Équipé de prises électriques enchevêtrés 230 V et 400 V.
- Enrouleur pour huile, antigel, lave-glace, air comprimé et électricité.
- Prédisposé pour l'insertion d'un enrouleur pour l'aspiration d'huile usées.
- Système de gestion informatique pour le contrôle des fluides, avec pistolets anti-gouttes.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct de terminale sur le sol (réglage de 0 à 35 mm).

## Versorgungsterminal

- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.
- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Ausgestattet mit 230V und 400 V verriegelte Steckdosen.
- Aufwickler für Öl, Frostschutzmittel, Windschutzscheibenreiniger, Druckluft und elektrische Teile.
- Bereit fuer die installation eines Altölabsaugungsschlauchaufroller.
- ADMIRAL-Flüssigkeitsüberwachungssystem, mit Pistolen mit Abtropfschutz zur Verteilung.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung des Terminals auf dem Boden (Bereich von 0 bis 35 mm).

## Terminal de distribucion

- Personalizable segun demanda del cliente.
- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Con tomas de corriente electrica con dispositivo de enclavamiento 230 V y 400 V.
- Enrolladores para aceite, anticongelante, limpiacristales, aire comprimido y cables eléctricos.
- Preparado para la integracion con un enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Sistema ADMIRAL para el control de fluidos, con pistolas para la distribución antigoteo.
- Pies regulables en altitud para permitirr el correcto posiccionamiento del terminal al suelo (se puede subir o bajar hasta 35 mm).



### **Terminale di distribuzione**

- Configurabile su richiesta del cliente.
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Predisposto per l'inserimento di 6 avvolgitori.
- Sistema ADMIRAL per monitoraggio dei fluidi, con pistole per la distribuzione salvagocce.
- Possibilità di inserire fino a due moduli di arredo.
- Avvolgitori e pistole sono escluse.

### **Versorgungsterminal**

- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.
- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Bereit fuer die installation sechs schlauchaufroller.
- ADMIRAL-Flüssigkeitsüberwachungssystem, mit Pistolen mit Abtropfschutz zur Verteilung.
- Fähigkeit, auf zwei Module von Möbeln einzugeben.
- Schlauchaufroller und Pistolen sind nicht inbegriffen.

### **Distribution terminal**

- Configurable on request.
- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Prepared for the insertion of 6 hose reels.
- ADMIRAL fluid monitoring system, with supply guns for drip distribution.
- Possibility to enter up to two modules of technical cabinets.
- Hose reels and guns are excluded.

### **Terminal de distribucion**

- Personalizable segun demanda del cliente.
- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Preparado para la integracion con 6 enrolladores.
- Sistema ADMIRAL para el control de fluidos, con pistolas para la distribución antigoteo.
- Posibilidad de introducir hasta dos módulos de muebles.
- Enrolladores y pistolas no incluidos.

### **Terminal de distribution**

- Configurable sur demande.
- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Préparé pour l'insertion de 6 enrouleurs.
- Système de gestion informatique pour le contrôle des fluides, avec pistolets anti-gouttes.
- Possibilité de saisir jusqu'à deux modules de meubles.
- Enrouleurs et pistolets non inclus (en option).


OPTIONAL		
V MAX 6	MC MAX 6	VL MAX 3
		
I max 10 m Dmax 1/2"	I max 12 m Dmax 1/2"	I max 15 m Dmax 1/2"




PORTER




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS




PORTER-CA




PORTER-PS



PORTER-VF



PORTER-PS



PORTER-SP

↑ H 2400 mm  
→ W 1520 mm  
↗ D 670 mm

Terminale di distribuzione multiservizio integrabile totalmente con l'arredo tecnico.

Multiservice distribution terminal fully integrated with technical cabinets.

Terminal de distribution multi service intégrable totalement avec les mobilier d'atelier.

Multiserviceversorgungsterminal in der Einrichtung integrierbar.

Terminal de distribucion multiservicio totalmente integrado con con los muebles tecnicos.



Dimensioni interne per l'alloggiamento di arrotolatori sia meccanici che automatici con Hmax 1135mm Lmax1340mm.

Internal dimensions for the housing of both mechanical reels that automatic with Hmax 1135mm Lmax1340mm.

Dimensions internes pour le logement des deux bobines mécaniques cette automatique avec Hmax 1135mm Lmax1340mm.

Innenmaße für das Gehäuse beider mechanischen Spulen das automatische mit Hmax 1135mm Lmax1340mm.

Dimensiones internas para la carcasa de ambos carretes mecánicos esa automática con Hmax 1135mm Lmax1340mm.

**PORTER-201**



MAX 9




MAX 9




MAX 6




**ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS**




PORTER-201-CA



PORTER-201-PS



PORTER-201-VF



PORTER-201-PS

↑ H 2400 mm

→ W 2190 mm

↗ D 670 mm

**OPTIONAL**

V MAX 9	MC MAX 9	VL MAX 6
I max 10 m Dmax 1/2"	I max 12 m Dmax 1/2"	I max 15 m Dmax 1/2"


Terminale di distribuzione multiservizio integrabile totalmente con l'arredo tecnico.

Multiservice distribution terminal fully integrated with technical cabinets.

Terminal de distribution multi service intégrable totalement avec les mobilier d'atelier.

Multiserviceversorgungsterminal in der Einrichtung integrierbar.

Terminal de distribución multiservicio totalmente integrado con con los muebles técnicos.



Dimensioni interne per l'alloggiamento di arrotolatori sia meccanici che automatici con Hmax 1135mm Lmax 2010mm.

Internal dimensions for the housing of both mechanical reels that automatic with Hmax 1135mm Lmax 2010mm.

Dimensions internes pour le logement des deux bobines mécaniques cette automatique avec Hmax 1135mm Lmax 2010mm.

Innenmaße für das Gehäuse beider mechanischen Spulen das automatische mit Hmax 1135mm Lmax 2010mm.

Dimensiones internas para la carcasa de ambos carretes mecánicos esa automática con Hmax 1135mm Lmax 2010mm.



105

AT-EN-D90-PV

## DIMENSIONI MODULO - MODULE DIMENSIONS - DIMENSIONS DU MODULE MODULABMESSUNGEN - MEDIDAS MODULARES



### Linea 670

↑ H 890/925 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm



-  Arrotolatore integrato nel mobile.
-  Hose reel integrated into the cabinet.
-  Enrouleur intégré dans l'armoire.
-  Schlauchaufroller integriert im Schrank.
-  Enrollador guardado en el mueble.



**Piedino regolabile in altezza dall'interno.**  
Height-adjustable feet from the inside.  
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.  
Höhenverstellbaren Füße von innen.  
Pies regulables en altitud desde el interior.

105

Disponibile modulo con altezza 105 cm  
Available module with height 105 cm  
Module disponible avec une hauteur de 105 cm  
Erhältliches Modul mit einer Höhe von 105 cm  
Módulo disponible con altura de 105 cm

Model	Ø (mm)	L max (mt)
AT-EN-D90-PV/A	38	10
AT-EN-D90-PV/B	38	15
AT-EN-D90-PV/C	50	10
AT-EN-D90-PV/D	50	15
AT-EN-D90-PV/E	60	10



## Mobile cleaning

- 1** Piana, basamento e struttura in robusta lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata a polvere epossidica, particolarmente indicata per la protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici aggressivi.
- 2** Rivestimento piana in NBR (nitrile butadiene) per uno spessore di 2 mm, ideale per l'alta resistenza ai carburanti.
- 3** Pannello removibile con asola dotata di rulli.
- 4** Escursione piedino da 35mm (890/835mm) permette il corretto posizionamento sul pavimento.
- 5** Arrotolatore per la pulizia dei veicoli (non fornito).

## Cleaning cabinet

- 1** Worktop, structure and base made with sturdy electro-galvanised sheet steel, painted with epoxy powder, especially suited for protection against corrosion and aggressive chemical agents.
- 2** 2 mm NBR (nitrile butadiene) worktop coating, ideal for its high resistance to fuels.
- 3** Removable panel with loop equipped with rollers.
- 4** Wide range (35mm) adjustable internal/external foot to align the unit correctly.
- 5** Hose reel for vehicle cleaning (not included).

## Reinigungslinie Schränke

- 1** Arbeitsfläche, Struktur und Boden aus stabilem, galvanisch verzinktem und epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, besonders geeignet zum Schutz vor Korrosion und aggressiven chemischen Stoffen.
- 2** Arbeitsfläche mit 2 mm dicker Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadien), besonders beständig Kraftstoffen gegenüber.
- 3** Abnehmbare Platte mit Schlitz, ausgestattet mit Rollen.
- 4** Einstellbarer interner / externer Fuß mit großem Hubbereich (35 mm), der die korrekte Ausrichtung des Moduls ermöglicht.
- 5** Aufwickler für die Fahrzeugreinigung (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Mobilier pour nettoyage

- 1** Surface plate, structure et base en tôle d'acier électrozincgué robuste et revêtement époxy, idéale pour la protection contre la corrosion et les agents chimiques agressifs.
- 2** Revêtement de la surface plate en NBR (nitrile butadiène) de 2 mm d'épaisseur, idéal pour une résistance élevée aux carburants.
- 3** Meuble avec emplacement pour enrouleur de gaz d'échappement et air comprimé
- 4** Pied interne/externe réglable très extensible (35 mm) qui permet l'alignement correct du module.
- 5** Enrouleur avec tuyau pour le nettoyage des véhicules (non fournis)

## Muebles limpieza

- 1** Plana, estructura y base de chapa de acero electrocincada resistente y pintada con polvo epoxi, especialmente indicada para proteger de la corrosión y de los agentes químicos agresivos.
- 2** Revestimiento plano de NBR (nitrilo-butadieno) con un espesor de 2 mm, ideal para la alta resistencia a los carburantes.
- 3** Panel removible con ojal equipado con rodillos
- 4** Pie regulable interno o externo de amplio recorrido (35 mm) que permite alinear correctamente el módulo.
- 5** Enrollador para la limpieza de los vehículos (no suministrado)



105

AT-EN-D90/2-GAR

**DIMENSIONI MODULO - MODULE DIMENSIONS - DIMENSIONS DU MODULE  
MODULABMESSUNGEN - MEDIDAS MODULARES**



**Linea 1340**

- ↑ H 890/925 mm
- W 1340 mm
- ↗ D 670 mm



- Arrotolatore integrato nel mobile.
- Hose reel integrated into the cabinet.
- Enrouleur intégré dans l'armoire.
- Schlauchaufroller integriert in dem Schrank.
- Enrollador guardado en el mueble.




Piedino regolabile in altezza dall'interno.  
Height-adjustable feet from the inside.  
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.  
Höhenverstellbaren Füße von innen.  
Pies regulables en altitud desde el interior.

105

Disponibile modulo con altezza 105 cm  
Available module with height 105 cm  
Module disponible avec une hauteur de 105 cm  
Erhältliches Modul mit einer Höhe von 105 cm  
Módulo disponible con altura de 105 cm

OPTIONALS		
AVVOLGITORI - HOSE REELS - ENROULEURS SCHLAUCHAUFRÖLLER - ENROLLADORES		
	AIR	
	mm	m/ft
	8	10/32
	ELECTRIC	
	mm <sup>2</sup>	m/ft
	1	15/50
	1,5	10/32



## Mobile tecnico

- 1 Piana, basamento e struttura in robusta lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata a polvere epossidica, particolarmente indicata per la protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici aggressivi.
- 2 Rivestimento piana in NBR (nitrile butadiene) per uno spessore di 2 mm, ideale per l'alta resistenza ai carburanti.
- 3 Pannello removibile con asola dotata di rulli scassi per l'installazione di rullini per gli avvolgitori.
- 4 Escursione piedino da 35mm (890/835mm) permette il corretto posizionamento sul pavimento.
- 5 Arrotolatore per l'aspirazione di gas di scarico dai veicoli e avvolgitori aria o elettrici (non forniti).



## Technical cabinets

- 1 Worktop, structure and base made with sturdy electro-galvanised sheet steel, painted with epoxy powder, especially suited for protection against corrosion and aggressive chemical agents.
- 2 2 mm NBR (nitrile butadiene) worktop coating, ideal for its high resistance to fuels.
- 3 Removable panel with loop equipped with rollers, arrangements for the installation of rolls for the hose reels.
- 4 Wide range (35mm) adjustable internal/external foot to align the unit correctly.
- 5 Hose reel for vehicle exhaust gas suction and air or electrical hose reels (not provided).



## Technisches Modul

- 1 Arbeitsfläche, Struktur und Boden aus stabilem, galvanisch verzinktem und epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, besonders geeignet zum Schutz vor Korrosion und aggressiven chemischen Stoffen.
- 2 Arbeitsfläche mit 2 mm dicker Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadien), besonders beständig Kraftstoffen gegenüber.
- 3 Absetzbare Platte mit Rollenknopfloch ausgestattet, ausgestattet für die Rolleninstallation für die Aufrollern.
- 4 Einstellbarer interner / externer Fuß mit großem Hubbereich (35 mm), der die korrekte Ausrichtung des Moduls ermöglicht.
- 5 Aufwickler für das Absaugen von Fahrzeugabgasen und Luft- oder Elektroaufwickler (nicht im Lieferumfang enthalten).



## Mobilier techniques

- 1 Surface plate, structure et base en tôle d'acier électrozingué robuste et revêtement époxy, idéale pour la protection contre la corrosion et les agents chimiques agressifs.
- 2 Revêtement de la surface plate en NBR (nitrile butadiène) de 2 mm d'épaisseur, idéal pour une résistance élevée aux carburants.
- 3 Panneau amovible avec emplacement équipé de rouleaux.
- 4 Pied interne/externe réglable très extensible (35 mm) qui permet l'alignement correct du module.
- 5 Enrouleur pour l'aspiration des gaz d'échappement des véhicules, enrouleur d'air et électricité (non fournis)



## Muebles tecnicos

- 1 Plana, estructura y base de chapa de acero electrocincada resistente y pintada con polvo epoxi, especialmente indicada para proteger de la corrosión y de los agentes químicos agresivos.
- 2 Revestimiento plano de NBR (nitrilo-butadieno) con un espesor de 2 mm, ideal para la alta resistencia a los carburantes.
- 3 Panel asportable con ranura con rodillos, huecos para el montaje de los rodillos para los enrolladores.
- 4 Pie regulable interno o externo de amplio recorrido (35 mm) que permite alinear correctamente el módulo.
- 5 enrollador para la aspiración de los gases de descarga de los vehículos y enrolladores de aire y cables eléctricos (no suministrados).