

BOCCHETTE

NOZZLES



BGA

IT Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).

EN Oval rubber nozzle for double exhausts with intake for C.O. (Ø 32 mm).

FR Entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles avec prise C.O. (Ø 32 mm).

DE Gummitrichter Oval für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).

ES Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con toma de CO (Ø 32 mm).

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75	75	165x88
BGA-100	100	165x88



BGA-PM

IT Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).

EN Oval rubber nozzle for double exhausts with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).

FR Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec prise à blocage manuel et prise C.O (Ø 32 mm).

DE Gummitrichter Oval mit Klemmzange für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).

ES Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con pinza "Filcar" de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 32 mm).

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PM	75	165x88
BGA-100-PM	100	165x88



BGA-PGI

IT Bocchetta ovale in gomma con pinza interna di fissaggio con tamponi in gomma alle estremità e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).

EN Oval rubber nozzle with internal clamp with rubber buffer and C.O. (Ø 32 mm) probe inlet.

FR Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation, avec tampons en caoutchouc aux niveaux des extrémités et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).

DE Ovaler Trichter mit Zange fuer Innenklemmung und C.O. Sondeanschluss (DN 32 mm).

ES Boquerel ovalado en goma anti-arañazos con alicata interno de bloqueo manual, tampones en goma laterales y toma para sonda (Ø 32 mm).

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PGI	75	165x88
BGA-100-PGI	100	165x88



BO-T-HO

IT Bocchetta in alluminio ed acciaio adatto per autocarri, impiego fisso e mobile. Dotato di pinza interna protezione in gomma su tutti i bordi che vengono a contatto con le parti applicate. Disponibile con pinza centrale ed in versione Alta Temperatura (HT) o Bassa Temperatura (LT).

EN Aluminium and iron nozzle suitable for trucks, fix and mobile use, with internal gripper; Rubber protection in all the edges. Available with central plier and with high Temperatur (HT) or low temperature (LT) version.

FR Entonnoir en aluminium et acier adapte pour camions, emploi fixe et mobile. Equipée avec pince interne. Protection en caoutchouc sur tous les bords qui sont en contact avec les parties appliquées. Disponible avec pince central et en version Haute Température (HT) ou Basse Température (LT).

DE Stahl- Alutrichter fuer LKW. mit Innenzange ausgestattet. Gummischutz auf jeder Kante. Verfügbar mit Zentrale Griff und mit Hohe Temperatur (HT) oder Niedrige Temperatur (LT) Version.

ES Boquerel en aluminio y acero apta para autocares para uso fijo o portable, con pinza interna. E Goma de proteccion en todos los lados en contacto con la aplicacion. Disponible con pinza central y en versión Alta Temperatura (HT) o Baja Temperatura (LT).

MODEL	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BO-T-100/PI-HO-LT	100	340x180
BO-T-100/PI-HO-HT	100	340x180
BOT-125/PI-HO-LT	125	340x180
BOT-125 /PI-HO-HT	125	340x180
BOT-150/PI-HO-LT	150	340x180
BOT-150/PI-HO-HT	150	340x180
BOT-200/PI-HO-LT	200	340x180
BOT-200/PI-HO-HT	200	340x180



BO-T-HO